



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



ScaffoldNET 130 - siatka przeciwpylowa - 130g.:

Siatki ScaffoldNET 130 to siatki o długim okresie użytkowania idealne do prac renowacyjnych. Siatki dobrze chronią przed przenoszeniem przez wiatr drobin farby podczas malowania natryskowego (używane w stocznich do malowania statków) Stosowane są podczas prac antykorozyjnych jako zabezpieczenie przed przenoszeniem drobin starej farby miniowej zawierającej ołów. Bardzo duża gęstość siatki (drobna oczka) tanowią dobrą osłonę przeciw hałasom zapewniając jednocześnie dobrą wentylację. Dostępne są również siatki trudnopalne w klasie trudnopalności B1 i M2.

Siatki Scaffold net130 są przygotowane do montażu na typowych rusztowaniach

Siatka przeciwpylowa ma rzędy niezaplecionych włókien o rozstawie 50 cm, biegnących wzdłuż siatki z możliwością mocowania co 25 cm. Dzięki temu można ją łatwo przymocować do dowolnej konstrukcji.

Tabela techniczna dla scaffoldNET 130:

Typ materiału:	Tkanina HDPE włókna PP
Gramatura:	130 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie:	950 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	290 N
Stabilizacja UV:	300 Kly
Odporność termiczna:	-40 / +80 °C
Redukcja wiatru:	90%
Współczynnik cienia:	54%
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Wszystkie paski mocujące
Mocowania:	Co 25cm
Wytrzymałość mocowania:	210 N
Wymiary rolki:	2,57m x 50m 3,07m x 50m