




PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



ScaffoldTARP 170/200g/m2 FR - Plandeka rusztowaniowa trudnopalna 200g.:

Plandeki rusztowaniowe Scaffold Tarp 170/200 są bardzo wygodne do plandekowania rusztowań, wymiary plandeki są dopasowane do standardowych wymiarów rusztowań. Plandeki są wodoodporne i osłaniają od wiatru stwarzając wygodne miejsce pracy, które dodatkowo w okresie zimowym można ogrzewać.

UWAGA! Plandeka ta jest trudnopalna! spełniająca normę DIN4102-B1

Plandeki są łatwe do mocowania dzięki pasom wzmacniającym wyposażonym w specjalne otwory które po przebiciu tworzą bardzo wytrzymałe oczka. Do mocowania plandek zalecane jest używanie specjalnych gum mocujących zakończonych ostrzem ułatwiającym przebijanie oczka plandeki. System gum znakomicie wydłuża okres użytkowania plandeki.

Tabela techniczna dla plandeki scaffoldTARP 200 FR:DIN 4102-B1

Typ materiału: Tkanina półprzezroczysta PP
" powłoka LDPE

Gramatura: 185-200 g/m²

Wytrzymałość na rozciąganie: 700 N/5cm

Odporność na rozdarcie: 100 N

Odporność termiczna: -40 / +80 °C

Przepuszczalność świetlna: 32%

Tolerancja wymiarów: +/- 2%

Wykończenie: Zgrzewana wzdłuż z otworami moc.

Mocowanie: Pas 180g/m² z otworami, Å 15mm

Wytrzymałość oczka: 600 N

Wymiary: 2,7m x 20m " 2szt./kart.

3,2m x 20m " 2szt./kart.

Słowniczek pojęć: [kliknij tu](#)